

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Bergen

Laiton chromé poli - Resista® / Manche et rosaces aluminium F9 aspect inox avec ressort rappel de poignée

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	T _G	H	∅	□	○-○	≠	≡	CHF
Garniture porte chambre	26.M1602/19K/19KS OB SST	131	65	18	8	38	37-5-0		10/10	Gt 156.95
Garniture de porte sans rosaces de clé	26.M1602/19K SST	131	65	18	8	38	37-5-0		10/10	Gt 134.60
Rosace de poignée	55.19K	52	11	18		38				pc 11.30
Rosace de clé borgne	55.19KS UG	52	11			38			100/10	pc 11.30
Rosace de clé	55.19KS OB	52	11			38				pc 11.30
Rosace pour cylindre	55.19KS RZ	52	11			38			100/10	pc 11.30
Rosace pour cylindre	55.19KS PZ	52	11			38			100/10	pc 11.30
Rosaces WC	55.19KS SK/OL	52	11		5-8	38			20/10	Pr 38.65




Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

Explication des signes

- H Largeur totale
- H_R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I_R Hauteur rosace
- T_G Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm