

Garniture de porte Serie Bergen

Laiton chromé poli - Resista® / Manche et rosaces aluminium F9 aspect inox avec ressort rappel de poignée




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | T _G | H | ∅ | □ | ○-○ | ≠ | ≡ | CHF |
|--|-----------------------------|-----|----------------|----|-----|----|--------|---|--------|-----------|
| Garniture porte chambre | 26.M1602/19K/19KS OB SST | 131 | 65 | 18 | 8 | 38 | 37-5-0 | | 10/10 | Gt 161.50 |
| Garniture de porte sans rosaces de clé | 26.M1602/19K SST | 131 | 65 | 18 | 8 | 38 | 37-5-0 | | 10/10 | Gt 138.50 |
| Rosace de poignée | 55.19K | 52 | 11 | 18 | | 38 | | | | pc 11.60 |
| Rosace borgne | 55.19KS UG | 52 | 11 | | | 38 | | | 100/10 | pc 11.60 |
| Rosace de clé | 55.19KS OB | 52 | 11 | | | 38 | | | | pc 11.60 |
| Rosace pour cylindre | 55.19KS RZ | 52 | 11 | | | 38 | | | 100/10 | pc 11.60 |
| Rosace pour cylindre | 55.19KS PZ | 52 | 11 | | | 38 | | | 100/10 | pc 11.60 |
| Rosaces WC | 55.19KS SK/OL | 52 | 11 | | 5-8 | 38 | | | 20/10 | Pr 39.75 |

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

Explication des signes

- H Largeur totale
- H_R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I_R Hauteur rosace
- T_G Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm