

## Guarnitura per porta Serie Bergen

Ottone cromato lucido - Resista® / Impugnatura e bocchette alluminio F9 titanio con molla di richiamo



| Designazione                         | Ordine / Costruttore no.    | H   | T <sub>G</sub> | H  | ∅   | □  | ∞-∞    | ≠ | ▨      | CHF       |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|----|-----|----|--------|---|--------|-----------|
| Guarnitura porta camera              | 26.M1602/19K/19KS<br>OB SST | 131 | 65             | 18 | 8   | 38 | 37-5-0 |   | 10/10  | Gt 161.50 |
| Guarnitura per porta senza bocchette | 26.M1602/19K SST            | 131 | 65             | 18 | 8   | 38 | 37-5-0 |   | 10/10  | Gt 138.50 |
| Rosetta per maniglia                 | 55.19K                      | 52  | 11             | 18 |     | 38 |        |   |        | pz 11.60  |
| Bocchetta cieca                      | 55.19KS UG                  | 52  | 11             |    |     | 38 |        |   | 100/10 | pz 11.60  |
| Bocchetta chiave                     | 55.19KS OB                  | 52  | 11             |    |     | 38 |        |   |        | pz 11.60  |
| Bocchetta per cilindro               | 55.19KS RZ                  | 52  | 11             |    |     | 38 |        |   | 100/10 | pz 11.60  |
| Bocchetta per cilindro               | 55.19KS PZ                  | 52  | 11             |    |     | 38 |        |   | 100/10 | pz 11.60  |
| Rosette WC                           | 55.19KS SK/OL               | 52  | 11             |    | 5-8 | 38 |        |   | 20/10  | Pr 39.75  |




Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

### Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H<sub>R</sub> Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I<sub>R</sub> Altezza rosetta
- T<sub>G</sub> Lunghezza della maniglia
- H<sub>1</sub> Sporgenza della superficie di montaggio
- I<sub>1</sub> Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H<sub>2</sub> Profondità incastrata
- ∞ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ▨ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm