

## Türgarnitur Serie Bergen

Messing poliert verchromt - Resista® / Griffteil und Rosetten Aluminium F9 stahl  
mit Hochstelfeder

HOPPE



| Bezeichnung                           | Bestell-/Hersteller-Nr.     | H   | T <sub>G</sub> | H  | Ø   | □  | ⊗      | ≠ | ⊞      | CHF       |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|----|-----|----|--------|---|--------|-----------|
| Zimmertürgarnitur<br>HD 35-53 mm      | 26.M1602/19K/19KS<br>OB SST | 131 | 65             | 18 | 8   | 38 | 37-5-0 |   | 10/10  | Gt 161.50 |
| Türgarnitur<br>ohne Schlüsselrosetten | 26.M1602/19K SST            | 131 | 65             | 18 | 8   | 38 | 37-5-0 |   | 10/10  | Gt 138.50 |
| Drückerrosette                        | 55.19K                      | 52  | 11             | 18 |     | 38 |        |   |        | St 11.60  |
| Schlüsselrosette blind                | 55.19KS UG                  | 52  | 11             |    |     | 38 |        |   | 100/10 | St 11.60  |
| Schlüsselrosette                      | 55.19KS OB                  | 52  | 11             |    |     | 38 |        |   |        | St 11.60  |
| Zylinderrosette                       | 55.19KS RZ                  | 52  | 11             |    |     | 38 |        |   | 100/10 | St 11.60  |
| Zylinderrosette                       | 55.19KS PZ                  | 52  | 11             |    |     | 38 |        |   | 100/10 | St 11.60  |
| WC-Rosetten                           | 55.19KS SK/OL               | 52  | 11             |    | 5-8 | 38 |        |   | 20/10  | Pr 39.75  |


Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm  
Haustüren: 60 mm