

Guarnitura per porta Serie Bergen

Ottone cromato lucido - Resista® / Impugnatura e bocchette alluminio F9 titanio
con molla di richiamo

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	T	H	Ø	□	⊖	≠	≡	CHF
Guarnitura porta camera	26.M1602/19K/19KS OB SST	131	65	18	8	38	37-5-0		10/10	Gt 161.50
Guarnitura per porta senza bocchette	26.M1602/19K SST	131	65	18	8	38	37-5-0		10/10	Gt 138.50
Rosetta per maniglia	55.19K	52	11	18		38			pz	11.60
Bocchetta cieca	55.19KS UG	52	11			38			100/10	pz 11.60
Bocchetta chiave	55.19KS OB	52	11			38			pz	11.60
Bocchetta per cilindro	55.19KS RZ	52	11			38			100/10	pz 11.60
Bocchetta per cilindro	55.19KS PZ	52	11			38			100/10	pz 11.60
Rosette WC	55.19KS SK/OL	52	11		5-8	38			20/10	Pr 39.75


Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- T Larghezza rosetta
- H Altezza totale
- T Altezza rosetta
- T Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- T Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ⊖ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ⊖ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm