

Türgarnitur Serie Phoenix

Messing poliert verchromt-velours verchromt
mit Hochstellfeder

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	T _G	H	Ø	□	—	CHF
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	39.M1640/19K SST	128	64	18	8	38	Gt	141.05
Schlüsselrosette	29.M19KS OB	52	11			38	St	23.20
Zylinderrosette	29.M19KS RZ	52	11			38	St	23.20
WC-Rosetten	29.M19KS SK/OL	52	11		5-8	38	Pr	79.80

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche




Resista®

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm