

Garniture de porte Serie Phoenix

Laiton chromé poli-chromé velours
avec ressort rappel de poignée

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	T _G	H	Ø	□	∞	CHF
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	39.M1640/19K SST	128	64	18	8	38	Gt	141.05
Rosace de clé	29.M19KS OB	52	11			38	pc	23.20
Rosace pour cylindre	29.M19KS RZ	52	11			38	pc	23.20
Rosaces WC	29.M19KS SK/OL	52	11		5-8	38	Pr	79.80

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface




Resista®

Explication des signes

H	Largeur totale
H _R	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I _R	Hauteur rosace
T _G	Longueur de la poignée
H	En saillie de la surface de montage
I	En saillie au milieu du trou/distance au canon
H	Profondeur encastrée
Ø	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
Ø	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
□	Tige carrée/trou carré
∞	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Épaisseur du matériel
≠	Filetage, vis
A	Mesure A
⊞	Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre :	40 mm
Portes d'entrée :	60 mm