

Guarnitura per porta Serie Phoenix

Ottone cromato lucido-cromato velours
con molla di richiamo

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	T _G	H	Ø	□	—	CHF
Guarnitura porta camera senza bocchette	39.M1640/19K SST	128	64	18	8	38	Gt	141.05
Bocchetta chiave	29.M19KS OB	52	11			38	pz	23.20
Bocchetta per cilindro	29.M19KS RZ	52	11			38	pz	23.20
Rosette WC	29.M19KS SK/OL	52	11		5-8	38	Pr	79.80

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie




Resista®

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm