

Garniture de porte Serie Rodos

Laiton poli
avec ressort rappel de poignée




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	R ₁	T _G	H	∅	□	∞	≡	CHF
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	20.M1603/23K SST	52	132	72	18	8	38	10/10	Gt	57.40
Rosace de poignée	27.M23K	52		10	18		38		pc	14.00
Rosace de clé	27.M23KS OB	52		10			38		pc	14.00
Rosace pour cylindre	27.M23KS RZ	52		10			38	80/10	pc	14.00
Rosace pour cylindre	27.M23KS PZ	52		10			38	80/10	pc	14.00
Rosaces WC	27.M23KS SK/OL	52		10	5-8		38	20/10	Pr	59.00



Explication des signes

- H Largeur totale
- R₁ Largeur rosace
- T_G Hauteur totale
- T_R Hauteur rosace
- T_L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- H En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm