

## Guarnitura per porta Serie Rodos

Ottone lucido  
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	R <sub>1</sub>	T <sub>G</sub>	H	∅	□	∞	≠	≡	CHF
Guarnitura porta camera senza bocchette	20.M1603/23K SST		52	132	72	18	8	38	10/10	Gt	55.80
Rosetta per maniglia	20.M23K		52		10	18		38	80/10	pz	9.70
Bocchetta chiave	20.M23KS OB		52		10			38		pz	9.70
Bocchetta per cilindro	20.M23KS RZ		52		10			38	80/10	pz	9.70
Bocchetta per cilindro	20.M23KS PZ		52		10			38	80/10	pz	9.70
Rosette WC	20.M23KS SK/OL		52		10	5-8		38	20/10	Pr	41.00



### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

Porte da camera : 40 mm  
Porte d'entrata: 60 mm