

Türgarnitur Serie Rodos

Messing velours verchromt
mit Hochstellfeder




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | R ₁ | T _G | H | ∅ | □ | ∞ | ▢ | CHF |
|---|-----------------------------|----|----------------|----------------|----|-----|----|-------|----|--------|
| Zimmertürgarnitur HD 30-56 mm | 29.M1603/23K/23KS OB SST | 52 | 132 | 72 | 18 | 8 | 38 | 10/10 | Gt | 130.70 |
| Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten | 29.M1603/23K SST | 52 | 132 | 72 | 18 | 8 | 38 | 10/10 | Gt | 74.70 |
| Drückerrosette | 29.M23K | 52 | | 10 | 18 | | 38 | | St | 13.20 |
| Schlüsselrosette | 29.M23KS OB | 52 | | 10 | | | 38 | | St | 13.20 |
| Zylinderrosette | 29.M23KS RZ | 52 | | 10 | | | 38 | 80/10 | St | 13.20 |
| Zylinderrosette | 29.M23KS PZ | 52 | | 10 | | | 38 | 80/10 | St | 13.20 |
| WC-Rosetten | 29.M23KS SK/OL | 52 | | 10 | | 5-8 | 38 | 20/10 | Pr | 55.60 |



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm