

## Garniture de porte Serie Rodos

Laiton chromé velours  
avec ressort rappel de poignée

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	R <sub>1</sub>	T <sub>G</sub>	H	∅	□	∞	≠	≡	CHF
Garniture porte chambre	29.M1603/23K/23KS OB SST		52	132	72	18	8	38		10/10	Gt 130.70
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	29.M1603/23K SST		52	132	72	18	8	38		10/10	Gt 74.70
Rosace de poignée	29.M23K		52		10	18		38			pc 13.20
Rosace de clé	29.M23KS OB		52		10			38			pc 13.20
Rosace pour cylindre	29.M23KS RZ		52		10			38	80/10		pc 13.20
Rosace pour cylindre	29.M23KS PZ		52		10			38	80/10		pc 13.20
Rosaces WC	29.M23KS SK/OL		52		10		5-8	38	20/10		Pr 55.60



### Explication des signes

- H Largeur totale
- R<sub>1</sub> Largeur rosace
- T<sub>G</sub> Hauteur totale
- T<sub>R</sub> Hauteur rosace
- T<sub>L</sub> Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standard

Portes de chambre : 40 mm  
Portes d'entrée : 60 mm