

Guarnitura per porta Serie Rodos

Ottone cromato velours
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	R ₁	T _G	H	∅	□	∞	■	CHF
Guarnitura porta camera	29.M1603/23K/23KS OB SST		52	132	72	18	8	38	10/10	Gt 130.70
Guarnitura porta camera senza bocchette	29.M1603/23K SST		52	132	72	18	8	38	10/10	Gt 74.70
Rosetta per maniglia	29.M23K		52		10	18		38		pz 13.20
Bocchetta chiave	29.M23KS OB		52		10			38		pz 13.20
Bocchetta per cilindro	29.M23KS RZ		52		10			38	80/10	pz 13.20
Bocchetta per cilindro	29.M23KS PZ		52		10			38	80/10	pz 13.20
Rosette WC	29.M23KS SK/OL		52		10		5-8	38	20/10	Pr 55.60



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm