

Garniture de porte Serie Rodos

Laiton chromé velours
avec ressort rappel de poignée

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	R	Lg	H	Ø	□	—	□	CHF
Garniture porte chambre	29.M1603/23K/23KS OB SST	52	132	72	18	8	38	10/10	Gt	141.75
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	29.M1603/23K SST	52	132	72	18	8	38	10/10	Gt	81.00
Rosace de poignée	29.M23K	52			10	18	38		pc	14.30
Rosace de clé	29.M23KS OB	52			10		38		pc	14.30
Rosace pour cylindre	29.M23KS RZ	52			10		38	80/10	pc	14.30
Rosace pour cylindre	29.M23KS PZ	52			10		38	80/10	pc	14.30
Rosaces WC	29.M23KS SK/OL	52			10	5-8	38	20/10	Pr	60.30



Explication des signes

- H Largeur totale
- R Largeur rosace
- Lg Hauteur totale
- H Hauteur rosace
- Lg Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm