

Guarnitura per porta Serie Rodos

Ottone cromato velours
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	R	G	H	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Guarnitura porta camera	29.M1603/23K/23KS OB SST	52	132	72	18	8	38	10/10	Gt	141.75
Guarnitura porta camera senza bocchette	29.M1603/23K SST	52	132	72	18	8	38	10/10	Gt	81.00
Rosetta per maniglia	29.M23K	52		10	18		38		pz	14.30
Bocchetta chiave	29.M23KS OB	52		10			38		pz	14.30
Bocchetta per cilindro	29.M23KS RZ	52		10			38	80/10	pz	14.30
Bocchetta per cilindro	29.M23KS PZ	52		10			38	80/10	pz	14.30
Rosette WC	29.M23KS SK/OL	52		10		5-8	38	20/10	Pr	60.30



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm