

Türgarnitur Serie Brisbane

Aluminium F1 natur
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R	G	H	Ø	□	⊖	CHF
Türgarnitur ohne Schlüsselrosetten	51.1670/19K SST		52	131	76	18	8	38	Gt 71.00
Schlüsselrosette blind	51.19KS UG F1-2		52		11			38	St 8.70
Schlüsselrosette	51.19KS OB F1-2		52		11			38	St 8.70
Zylinderrosette	51.19KS RZ F1-2		52		11			38	St 8.70
Zylinderrosette	51.19KS PZ F1-2		52		11			38	St 8.70



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- R Rosettenbreite
- G Höhe über alles
- H Rosettenhöhe
- G Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm