

## Guarnitura per porta Serie Brisbane

Alluminio F1 argento  
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I <sup>R</sup>	I <sup>G</sup>	H	∅	□	∞	CHF
Guarnitura per porta senza bocchette	51.1670/19K SST		52	131	76	18	8	38	Gt 71.00
Bocchetta cieca	51.19KS UG F1-2	52			11			38	pz 8.70
Bocchetta chiave	51.19KS OB F1-2	52			11			38	pz 8.70
Bocchetta per cilindro	51.19KS RZ F1-2	52			11			38	pz 8.70
Bocchetta per cilindro	51.19KS PZ F1-2	52			11			38	pz 8.70



### Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I<sup>R</sup> Larghezza rosetta
- I<sup>G</sup> Altezza totale
- I<sup>R</sup> Altezza rosetta
- I<sup>G</sup> Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm