

Türgarnitur Serie Brisbane

Aluminium F1 natur
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⏏	⏏ ^R	⏏ ^G	⏏	∅	□	⦶	CHF
Türgarnitur ohne Schlüsselrosetten	51.1670/19K SST	52	131	76	18	8	38	Gt	77.00
Schlüsselrosette blind	51.19KS UG F1-2	52		11			38	St	9.45
Schlüsselrosette	51.19KS OB F1-2	52		11			38	St	9.45
Zylinderrosette	51.19KS RZ F1-2	52		11			38	St	9.45
Zylinderrosette	51.19KS PZ F1-2	52		11			38	St	9.45



Piktogramme für Massangaben

- ⏏ Breite über alles
- ⏏^R Rosettenbreite
- ⏏ Höhe über alles
- ⏏^G Rosettenhöhe
- ⏏ Grifflänge
- ⏏ Ausladung
- ⏏ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⏏ Einlasstiefe
- ⦶ Distanz Druckerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm