

Türgarnitur Serie Brisbane

Aluminium F9 stahl
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H _R	H _G	H _L	Ø	□	⊙	CHF
Zimmertürgarnitur HD 35-45 mm	55.1670/19K/19KS OB SST	52	131	76	18	8	38	Gt	113.90
Türgarnitur ohne Schlüsselrosetten	55.1670/19K SST	52	131	76	18	8	38	Gt	88.75
Schlüsselrosette	55.19KS OB F9-2	52		11			38	St	12.55
Zylinderrosette	55.19KS RZ F9-2	52		11			38	St	12.55
Zylinderrosette	55.19KS PZ F9-2	52		11			38	St	12.55
WC-Rosetten	55.19KS SK/OL F9-2	52		11		7	38	Pr	47.35



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm