

Türgarnitur Serie Melbourne

Aluminium F1 natur
mit Hochstelfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R	G	H	Ø	□	⊖	≠	▢	CHF
Zimmertürgarnitur HD 35-45 mm	51.1672/19KV/19- KVS OB SST			138	74	18	8	38	37-4- 2	10/10	Gt 102.00
Türgarnitur ohne Schlüsselrosetten	51.1672/19K SST		52	138	74	18	8	38			Gt 92.00
Schlüsselrosette blind	51.19KS UG F1-2	52			11			38			St 8.50
Schlüsselrosette	51.19KS OB F1-2	52			11			38			St 8.50
Zylinderrosette	51.19KS RZ F1-2	52			11			38			St 8.50
Zylinderrosette	51.19KS PZ F1-2	52			11			38			St 8.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm