

Garniture de porte Serie Melbourne

Aluminium F1 argent
avec ressort rappel de poignée




Désignation	Commande/Réf. Fabri-	H	H _R	H _T	H _R	∅	∇	⊖	≠	⊞	CHF
Garniture porte chambre	51.1672/19KV/19-KVS OB SST			138	74	18	8	38	37-4-2	10/10	Gt 102.00
Garniture de porte sans rosaces de clé	51.1672/19K SST		52	138	74	18	8	38			Gt 92.00
Rosace de clé borgne	51.19KS UG F1-2										pc 8.50
Rosace de clé	51.19KS OB F1-2										pc 8.50
Rosace pour cylindre	51.19KS RZ F1-2										pc 8.50
Rosace pour cylindre	51.19KS PZ F1-2										pc 8.50



Explication des signes

- H Largeur totale
- H_R Largeur rosace
- H_T Hauteur totale
- H_R Hauteur rosace
- H_T Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- H En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm