

Aussengriff Serie Tokyo

Aluminium F2 Neusilber

Nocken 12 mm

HOPPE



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHF |
|--------------------|-------------------------|----|----|-----|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-------|
| Aussengriff links | 52.0710VK/66N Ls | 29 | 68 | 143 | 54 | 7 | 43 | | | | | | | | | | | St | 36.40 |
| Aussengriff rechts | 52.0710VK/66N Rs | 29 | 68 | 143 | 54 | 7 | 43 | | | | | | | | | | | St | 36.40 |

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

