

Aussengriff Serie Tokyo

Aluminium F9 stahl

Nocken 12 mm

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	\overline{R}	\overline{G}	\overline{H}	\square	\circ	\square	CHF
Aussengriff links	55.0710VK-KH/66N Ls	29	68	142	32	7	43	30/10	St 43.20
Aussengriff rechts	55.0710VK-KH/66N Rs	29	68	142	32	7	43		St 43.20



Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- \overline{I} Höhe über alles
- \overline{R} Rosettenhöhe
- \overline{G} Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \square Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \square Packungsgrösse/Staffelrabatt