

### Poignée fixe

Acier inox satiné

avec système pour fixation unilatérale (2 pcs. 60.BS-1102)

HOPPE



| Désignation  | Commande/Réf. Fabricant | H  | ⊓    | ⊓  | ∅  | ∞    | ⊞       | CHF    |
|--------------|-------------------------|----|------|----|----|------|---------|--------|
| Poignée fixe | 73.E5011/0400/300       | 30 | 400  | 90 | 30 | 300  | 5/10 pc | 118.65 |
| Poignée fixe | 73.E5011/0500/300       | 30 | 500  | 90 | 30 | 300  | 5/10 pc | 125.25 |
| Poignée fixe | 73.E5011/0600/400       | 30 | 600  | 90 | 30 | 400  | 5/10 pc | 131.60 |
| Poignée fixe | 73.E5011/0800/560       | 30 | 800  | 90 | 30 | 560  | 5/10 pc | 144.75 |
| Poignée fixe | 73.E5011/1000/700       | 30 | 1000 | 90 | 30 | 700  | 5/10 pc | 157.75 |
| Poignée fixe | 73.E5011/1200/900       | 30 | 1200 | 90 | 30 | 900  | 5/10 pc | 170.75 |
| Poignée fixe | 73.E5011/1400/1000      | 30 | 1400 | 90 | 30 | 1000 | 5/10 pc | 178.05 |
| Poignée fixe | 73.E5011/1600/1200      | 30 | 1600 | 90 | 30 | 1200 | 5/10 pc | 196.75 |
| Poignée fixe | 73.E5011/1800/1300      | 30 | 1800 | 90 | 30 | 1300 | 5/10 pc | 209.75 |
| Poignée fixe | 73.E5011/2000/1600      | 30 | 2000 | 90 | 30 | 1600 | 5/10 pc | 222.80 |

### Explication des signes

- ⊓ Largeur totale
- ⊓ Largeur rosace
- ⊓ Hauteur totale
- ⊓ Hauteur rosace
- ⊓ Longueur de la poignée
- ⊓ En saillie de la surface de montage
- ⊓ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊓ Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

