

Maniglia fissa 45 °

Acciaio inox satinato

con sistema per fissaggio unilaterale (2 pz. 60.BS-1102)

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	⊥	H	∅	∞	⊞	CHF
Maniglia fissa 45 °	73.E5012/0400/300	109	400	90	30	300	5/10 pz	115.00
Maniglia fissa 45 °	73.E5012/0500/300	109	500	90	30	300	5/10 pz	121.35
Maniglia fissa 45 °	73.E5012/0600/400	109	600	90	30	400	5/10 pz	131.60
Maniglia fissa 45 °	73.E5012/0800/560	109	800	90	30	560	5/10 pz	144.75
Maniglia fissa 45 °	73.E5012/1000/700	109	1000	90	30	700	5/10 pz	152.85
Maniglia fissa 45 °	73.E5012/1200/900	109	1200	90	30	900	5/10 pz	170.75
Maniglia fissa 45 °	73.E5012/1400/1000	109	1400	90	30	1000	5/10 pz	183.75
Maniglia fissa 45 °	73.E5012/1600/1200	109	1600	90	30	1200	5/10 pz	190.75
Maniglia fissa 45 °	73.E5012/1800/1300	109	1800	90	30	1300	5/10 pz	203.30
Maniglia fissa 45 °	73.E5012/2000/1600	108	2000	90	30	1600	5/10 pz	261.90

Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- ⊥ Larghezza rosetta
- H Altezza totale
- ⊥ Altezza rosetta
- ⊥ Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊥ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊞ Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

