

Entrées antivol

Laiton chromé mat
avec plaquette anti-perçement




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	Ø	mm	CHF
Entrées antivol	28.1096/12 UG	50	245	12/9	78	18	2xM8	Pr 217.00
Entrées antivol	28.1096/15 UG	50	245	15/9	78	18	2xM8	Pr 233.00
Entrées antivol	28.1096/12 RZ78	50	245	12/9	78	18	2xM8	Pr 217.00
Entrées antivol	28.1096/15 RZ78	50	245	15/9	78	18	2xM8	Pr 233.00
Entrées antivol	28.1096/12 PZ78	50	245	12/9	78	18	2xM8	Pr 217.00
Entrées antivol	28.1096/15 PZ78	50	245	15/9	78	18	2xM8	Pr 233.00

Explication des signes

- H Largeur totale
- H^R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I^R Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

