

## Türgarnitur Serie Bern

Eisen verzinkt und patiniert

HAGER  
DUROQUICK®




| Bezeichnung                      | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I   | H  | Ø  | Ø  | Ø | CHF       |
|----------------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----------|
| <b>Zimmertürgarnitur</b>         |                         |     |     |    |    |    |   | Gt 157.20 |
| Türdrücker                       | 10.138.0                | 125 | 62  | 18 | 8  |    |   | Pr 97.00  |
| Drücker-Lochteil                 | 10.138.2                | 125 | 62  | 18 | 8  |    |   | St 48.50  |
| Türschild ungelocht              | 10.159 UG               | 41  | 220 | 3  | 67 | 18 |   | St 30.10  |
| Türschild                        | 10.159 BB78             | 41  | 220 | 3  | 67 | 18 |   | St 30.10  |
| Türschild                        | 10.159 RZ78             | 41  | 220 | 3  | 67 | 18 |   | St 30.10  |
| Türschild                        | 10.159 PZ78             | 41  | 220 | 3  | 67 | 18 |   | St 30.10  |
| Türschild                        | 10.159 WC78-18          | 41  | 220 | 3  | 67 | 18 |   | St 35.10  |
| Türschild mit Spezialdistanz     | 10.159 xxxx             | 41  | 220 | 3  | 67 | 18 |   | St 35.10  |
| <b>Haustürgarnitur</b>           |                         |     |     |    |    |    |   | Gt 170.00 |
| Haustürdrücker                   | 10.138H.0               | 140 | 64  | 18 | 9  |    |   | Pr 104.00 |
| Drücker-Lochteil                 | 10.138H.2               | 140 | 64  | 18 | 9  |    |   | St 52.00  |
| Haustürschild ungelocht          | 10.159H UG              | 52  | 250 | 3  | 85 | 18 |   | St 33.00  |
| Haustürschild                    | 10.159H RZ78            | 52  | 250 | 3  | 85 | 18 |   | St 33.00  |
| Haustürschild                    | 10.159H PZ78            | 52  | 250 | 3  | 85 | 18 |   | St 33.00  |
| Haustürschild mit Spezialdistanz | 10.159H xxxx            | 52  | 250 | 3  | 85 | 18 |   | St 38.00  |



### Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Griffhöhe
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- Ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Ø Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ≡ Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm