

# Ferrements de porte forgé

Garnitures avec entrées longues

## Garniture de porte Serie Bern

Fer zingué et patiné




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>								
Poignées de porte	10.138.0	125	62	18	8			Gt 157.20
Poignée femelle	10.138.2	125	62	18	8			Pr 97.00
Entrée de porte borgne	10.159 UG	41	220	3	67	18		pc 48.50
Entrée de porte	10.159 BB78	41	220	3	67	18		pc 30.10
Entrée de porte	10.159 RZ78	41	220	3	67	18		pc 30.10
Entrée de porte	10.159 PZ78	41	220	3	67	18		pc 30.10
Entrée de porte	10.159 WC78-18	41	220	3	67	18		pc 35.10
Entrée de porte avec distance spéciale	10.159 xxxx	41	220	3	67	18		pc 35.10
<b>Garniture porte d'entrée</b>								
Poignées porte d'entrée	10.138H.0	140	64	18	9			Gt 170.00
Poignée femelle	10.138H.2	140	64	18	9			Pr 104.00
Entrée de porte borgne	10.159H UG	52	250	3	85	18		pc 52.00
Entrée de porte d'entrée	10.159H RZ78	52	250	3	85	18		pc 33.00
Entrée de porte d'entrée	10.159H PZ78	52	250	3	85	18		pc 33.00
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	10.159H xxxx	52	250	3	85	18		pc 38.00

### Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standardes

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm