

Ferrements de porte forgé

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Werdenberg

Fer zingué et patiné




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
Garniture porte chambre								Gt 157.20
Poignées de porte	10.158.0	115	63	18	8			Pr 97.00
Poignée femelle	10.158.2	115	63	18	8			pc 48.50
Entrée de porte borgne	10.159 UG	41	220	3	67	18		pc 30.10
Entrée de porte	10.159 BB78	41	220	3	67	18		pc 30.10
Entrée de porte	10.159 RZ78	41	220	3	67	18		pc 30.10
Entrée de porte	10.159 PZ78	41	220	3	67	18		pc 30.10
Entrée de porte	10.159 WC78-18	41	220	3	67	18		pc 35.10
Entrée de porte avec distance spéciale	10.159 xxxx	41	220	3	67	18		pc 35.10
Garniture porte d'entrée								Gt 169.00
Poignées porte d'entrée	10.158H.0	135	67	18	9			Pr 103.00
Poignée femelle	10.158H.2	135	67	18	9			pc 51.50
Entrée de porte borgne	10.159H UG	52	250	3	85	18		pc 33.00
Entrée de porte d'entrée	10.159H RZ78	52	250	3	85	18		pc 33.00
Entrée de porte d'entrée	10.159H PZ78	52	250	3	85	18		pc 33.00
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	10.159H xxxx	52	250	3	85	18		pc 38.00

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standardes

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm