

Türgarnitur Serie Werdenberg

Eisen verzinkt und patiniert

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 161.00
Türdrücker	10.158.0	115	63	18	8			Pr 99.00
Drücker-Lochteil	10.158.2	115	63	18	8			St 49.50
Türschild ungelocht	10.159 UG	41	220	3	67	18		St 31.00
Türschild	10.159 BB78	41	220	3	67	18		St 31.00
Türschild	10.159 RZ78	41	220	3	67	18		St 31.00
Türschild	10.159 PZ78	41	220	3	67	18		St 31.00
Türschild	10.159 WC78-18	41	220	3	67	18		St 36.00
Türschild mit Spezialdistanz	10.159 xxxx	41	220	3	67	18		St 36.00
Haustürgarnitur								Gt 174.00
Haustürdrücker	10.158H.0	135	67	18	9			Pr 106.00
Drücker-Lochteil	10.158H.2	135	67	18	9			St 53.00
Haustürschild ungelocht	10.159H UG	52	250	3	85	18		St 34.00
Haustürschild	10.159H RZ78	52	250	3	85	18		St 34.00
Haustürschild	10.159H PZ78	52	250	3	85	18		St 34.00
Haustürschild mit Spezialdistanz	10.159H xxxx	52	250	3	85	18		St 39.00



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Griffhöhe
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- Ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ▬ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▬ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm