


Ferrements de porte forgé

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Bern

Fer zingué et patiné




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	⊖	CHF
Garniture porte chambre							Gt 148.20
Poignées de porte	10.138.0	125	62	18	8		Pr 97.00
Poignée femelle	10.138.2	125	62	18	8		pc 48.50
Rosace de poignée	10.194	53	4	18		38	pc 12.80
Rosace borgne	10.194 UG	53	4			38	pc 12.80
Rosace de clé	10.194 BB	53	4			38	pc 12.80
Rosace pour cylindre	10.194 RZ	53	4			38	pc 12.80
Rosace pour cylindre	10.194 PZ	53	4			38	pc 12.80
Garniture porte d'entrée							Gt 254.00
Poignées porte d'entrée	10.138H.0	140	64	18	9		Pr 104.00
Poignée femelle	10.138H.2	140	64	18	9		pc 52.00
Rosace de poignée	10.194H	63	3	18		38	pc 37.50
Rosace borgne	10.194H UG	63	3			38	pc 37.50
Rosace pour cylindre	10.194H RZ	63	3			38	pc 37.50
Rosace pour cylindre	10.194H PZ	63	3			38	pc 37.50

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm