Garniture de porte Serie Bourgeois

Fer zingué et patiné

HAGER DUROQUICK®




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⌶	⊢	⚷	∅	⍁		CHF
Garniture porte chambre								Gt	180.00
Poignées de porte	10.130.0	120		70		18	8	Pr	117.00
Poignée femelle gauche	10.130.2 Ls	120		70		18	8	pc	58.50
Poignée femelle droite	10.130.2 Rs	120		70		18	8	pc	58.50
Entrée de porte borgne	10.33 UG	44	232	5	67	18		pc	31.50
Entrée de porte	10.33 BB78	44	232	5	67	18		pc	31.50
Entrée de porte	10.33 RZ78	44	232	5	67	18		pc	31.50
Entrée de porte	10.33 PZ78	44	232	5	67	18		pc	31.50
Entrée de porte	10.33 WC78-18	44	232	5	67	18		pc	36.50
Entrée de porte avec distance spéciale	10.33 xxxx	44	232	5	67	18		pc	36.50
Garniture porte d'entrée								Gt	203.00
Poignées porte d'entrée	10.130H.0	140		70		18	9	Pr	128.00
Poignée femelle gauche	10.130H.2 Ls	140		70		18	9	pc	64.00
Poignée femelle droite	10.130H.2 Rs	140		70		18	9	pc	64.00
Entrée de porte borgne	10.33H UG	50	262	5	77	18		pc	37.50
Entrée de porte d'entrée	10.33H RZ78	50	262	5	77	18		pc	37.50
Entrée de porte d'entrée	10.33H PZ78	50	262	5	77	18		pc	37.50
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	10.33H xxxx	50	262	5	77	18		pc	42.50

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢R Largeur rosace
- ⌶ Hauteur totale
- ⌶R Hauteur rosace
- ⌶G Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⚷ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⍁ Tige carrée/trou carré
- ⊶⊶ Distance des trous de vis
- ⥢ Recouvrement
- ⥤ Epaisseur du matériel
- ▭ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60