

Türgarnitur Serie Werdenberg

Eisen verzinkt und patiniert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	⌀	∅	∇	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 158.00
Türdrücker	10.158.0	115	63	18	8			Pr 97.00
Drücker-Lochteil	10.158.2	115	63	18	8			St 48.50
Türschild ungelocht	10.33 UG	44	232	5	67	18		St 30.50
Türschild	10.33 BB78	44	232	5	67	18		St 30.50
Türschild	10.33 RZ78	44	232	5	67	18		St 30.50
Türschild	10.33 PZ78	44	232	5	67	18		St 30.50
Türschild	10.33 WC78-18	44	232	5	67	18		St 35.50
Türschild mit Spezialdistanz	10.33 xxxx	44	232	5	67	18		St 35.50
Haustürgarnitur								Gt 176.00
Haustürdrücker	10.158H.0	135	67	18	9			Pr 103.00
Drücker-Lochteil	10.158H.2	135	67	18	9			St 51.50
Haustürschild ungelocht	10.33H UG	50	262	5	77	18		St 36.50
Haustürschild	10.33H RZ78	50	262	5	77	18		St 36.50
Haustürschild	10.33H PZ78	50	262	5	77	18		St 36.50
Haustürschild mit Spezialdistanz	10.33H xxxx	50	262	5	77	18		St 41.50

Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ⌀ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∇ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▨ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm