

Ferrements de porte forgé

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Werdenberg

Fer zingué et patiné




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	⊞	CHF
Garniture porte chambre								
Poignées de porte	10.158.0	115	63	18	8			Gt 158.00
Poignée femelle	10.158.2	115	63	18	8			Pr 97.00
Poignée femelle	10.158.2	115	63	18	8			pc 48.50
Entrée de porte borgne	10.33 UG	44	232	5	67	18		pc 30.50
Entrée de porte	10.33 BB78	44	232	5	67	18		pc 30.50
Entrée de porte	10.33 RZ78	44	232	5	67	18		pc 30.50
Entrée de porte	10.33 PZ78	44	232	5	67	18		pc 30.50
Entrée de porte	10.33 WC78-18	44	232	5	67	18		pc 35.50
Entrée de porte avec distance spéciale	10.33 xxxx	44	232	5	67	18		pc 35.50
Garniture porte d'entrée								
Poignées porte d'entrée	10.158H.0	135	67	18	9			Gt 176.00
Poignées porte d'entrée	10.158H.0	135	67	18	9			Pr 103.00
Poignée femelle	10.158H.2	135	67	18	9			pc 51.50
Entrée de porte borgne	10.33H UG	50	262	5	77	18		pc 36.50
Entrée de porte d'entrée	10.33H RZ78	50	262	5	77	18		pc 36.50
Entrée de porte d'entrée	10.33H PZ78	50	262	5	77	18		pc 36.50
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	10.33H xxxx	50	262	5	77	18		pc 41.50

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm