


Türgarnitur Serie Bern

Eisen thermopatinert®

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 164.00
Türdrücker	12.138.0	125	62	18	8			Pr 98.00
Drücker-Lochteil	12.138.2	125	62	18	8			St 49.00
Türschild ungelocht	12.159 UG	41	220	3	67	18		St 33.00
Türschild	12.159 BB78	41	220	3	67	18		St 33.00
Türschild	12.159 RZ78	41	220	3	67	18		St 33.00
Türschild	12.159 PZ78	41	220	3	67	18		St 33.00
Türschild	12.159 WC78-18	41	220	3	67	18		St 38.00
Türschild mit Spezialdistanz	12.159 xxxx	41	220	3	67	18		St 38.00
Haustürgarnitur								Gt 179.00
Haustürdrücker	12.138H.0	140	64	18	9			Pr 106.00
Drücker-Lochteil	12.138H.2	140	64	18	9			St 53.00
Haustürschild ungelocht	12.159H UG	52	250	3	85	18		St 36.50
Haustürschild	12.159H RZ78	52	250	3	85	18		St 36.50
Haustürschild	12.159H PZ78	52	250	3	85	18		St 36.50
Haustürschild mit Spezialdistanz	12.159H xxxx	52	250	3	85	18		St 41.50



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Griffhöhe
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- Ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Ø Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm