## Garniture de porte Serie Bern

Fer thermopatiné®

HAGER DUROQUICK® 43701



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | ⊢ | ⊢ | ∅ | ⧄ | ⊶ | | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Garniture porte chambre** | | | | | | | Gt | 156.40 |
| Poignées de porte | 12.138.0 | 125 | 62 | 18 | 8 | | Pr | 100.00 |
| Poignée femelle | 12.138.2 | 125 | 62 | 18 | 8 | | pc | 50.00 |
| Rosace de poignée | 12.194 | 53 | 4 | 18 | | 38 | pc | 14.10 |
| Rosace borgne | 12.194 UG | 53 | 4 | | | 38 | pc | 14.10 |
| Rosace de clé | 12.194 BB | 53 | 4 | | | 38 | pc | 14.10 |
| Rosace pour cylindre | 12.194 RZ | 53 | 4 | | | 38 | pc | 14.10 |
| Rosace pour cylindre | 12.194 PZ | 53 | 4 | | | 38 | pc | 14.10 |
| **Garniture porte d'entrée** | | | | | | | Gt | 291.00 |
| Poignées porte d'entrée | 12.138H.0 | 140 | 64 | 18 | 9 | | Pr | 109.00 |
| Poignée femelle | 12.138H.2 | 140 | 64 | 18 | 9 | | pc | 54.50 |
| Rosace de poignée | 12.194H | 63 | 3 | 18 | | 38 | pc | 45.50 |
| Rosace borgne | 12.194H UG | 63 | 3 | | | 38 | pc | 45.50 |
| Rosace pour cylindre | 12.194H RZ | 63 | 3 | | | 38 | pc | 45.50 |
| Rosace pour cylindre | 12.194H PZ | 63 | 3 | | | 38 | pc | 45.50 |

### Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- IR Hauteur rosace
- IG Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⚷ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⧄ Tige carrée/trou carré
- ⊶ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standardes




### Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch