

Türgarnitur Serie Manoir

Eisen thermopatiert®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	♂	∅	⊘	CHF
Zimmertürgarnitur								
Türdrücker	12.14.0	120	70	18	8			Gt 183.00 Pr 92.00
Drücker-Lochteil	12.14.2	120	70	18	8			St 46.00
Türschild ungelocht	12.67 UG	40	250	2	79	18		St 45.50
Türschild	12.67 BB78	40	250	2	79	18		St 45.50
Türschild	12.67 RZ78	40	250	2	79	18		St 45.50
Türschild	12.67 PZ78	40	250	2	79	18		St 45.50
Türschild	12.67 WC78-18	40	250	2	79	18		St 50.50
Türschild mit Spezialdistanz	12.67 xxxx	40	250	2	79	18		St 50.50
Haustürgarnitur								
Haustürdrücker	12.14H.0	135	75	18	9			Gt 194.00 Pr 121.00
Drücker-Lochteil	12.14H.2	135	75	18	9			St 60.50
Haustürschild ungelocht	12.159H UG	52	250	3	85	18		St 36.50
Haustürschild	12.159H RZ78	52	250	3	85	18		St 36.50
Haustürschild	12.159H PZ78	52	250	3	85	18		St 36.50
Haustürschild mit Spezialdistanz	12.159H xxxx	52	250	3	85	18		St 41.50

Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- ⊞ Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- ⊞ Rosettenhöhe
- ⊞ Grifflänge
- H Ausladung
- ⊞ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ♂ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊘ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm