

Türgarnitur Serie Werdenberg

Eisen thermopatinert®

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 169.00
Türdrücker	12.158.0	115	63	18	8			Pr 101.00
Drücker-Lochteil	12.158.2	115	63	18	8			St 50.50
Türschild ungelocht	12.159 UG	41	220	3	67	18		St 34.00
Türschild	12.159 BB78	41	220	3	67	18		St 34.00
Türschild	12.159 RZ78	41	220	3	67	18		St 34.00
Türschild	12.159 PZ78	41	220	3	67	18		St 34.00
Türschild	12.159 WC78-18	41	220	3	67	18		St 39.00
Türschild mit Spezialdistanz	12.159 xxxx	41	220	3	67	18		St 39.00
Haustürgarnitur								Gt 184.00
Haustürdrücker	12.158H.0	135	67	18	9			Pr 109.00
Drücker-Lochteil	12.158H.2	135	67	18	9			St 54.50
Haustürschild ungelocht	12.159H UG	52	250	3	85	18		St 37.50
Haustürschild	12.159H RZ78	52	250	3	85	18		St 37.50
Haustürschild	12.159H PZ78	52	250	3	85	18		St 37.50
Haustürschild mit Spezialdistanz	12.159H xxxx	52	250	3	85	18		St 42.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm