

# Ferrements de porte forgé

Garnitures avec rosaces

## Garniture de porte Serie Tirol

Fer thermopatiné®

HAGER  
DUROQUICK®




| Désignation               | Commande/Réf. Fabricant | ┌─┐ | ┌─┐ | ∅  | ▣ | ⊖  | CHF              |
|---------------------------|-------------------------|-----|-----|----|---|----|------------------|
| <b>Garniture de porte</b> |                         |     |     |    |   |    | <b>Gt 151.20</b> |
| Poignées de porte         | 12.34.0                 | 120 | 62  | 18 | 8 |    | Pr 96.00         |
| Poignée femelle gauche    | 12.34.2 Ls              | 120 | 62  | 18 | 8 |    | pc 48.00         |
| Poignée femelle droite    | 12.34.2 Rs              | 120 | 62  | 18 | 8 |    | pc 48.00         |
| Rosace de poignée         | 12.194                  | 53  | 4   | 18 |   | 38 | pc 13.80         |
| Rosace borgne             | 12.194 UG               | 53  | 4   |    |   | 38 | pc 13.80         |
| Rosace de clé             | 12.194 BB               | 53  | 4   |    |   | 38 | pc 13.80         |
| Rosace pour cylindre      | 12.194 RZ               | 53  | 4   |    |   | 38 | pc 13.80         |
| Rosace pour cylindre      | 12.194 PZ               | 53  | 4   |    |   | 38 | pc 13.80         |



### Explication des signes

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ┌─┐ | Largeur totale                                                         |
| ┌─┐ | Largeur rosace                                                         |
| I   | Hauteur totale                                                         |
| I   | Hauteur rosace                                                         |
| I   | Longueur de la poignée                                                 |
| ┌─┐ | En saillie de la surface de montage                                    |
| ┌─┐ | En saillie au milieu du trou/distance au canon                         |
| ┌─┐ | Profondeur encastrée                                                   |
| ⊖   | Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée |
| ∅   | Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)                        |
| ▣   | Tige carrée/trou carré                                                 |
| ⊖   | Distance des trous de vis                                              |
| ≠   | Recouvrement                                                           |
| ≠   | Épaisseur du matériel                                                  |
| ≠   | Filetage, vis                                                          |
| A   | Mesure A                                                               |
| ≠   | Emballage/Rabais quantitatif                                           |

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Portes de chambre : | 40 mm |
| Portes d'entrée :   | 60 mm |

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur [www.hagerag.ch](http://www.hagerag.ch)

info@hagerag.ch  
+41 55 617 21 60