

## Türgarnitur Serie Montségur

Eisen thermopatinier®

HAGER  
DUROQUICK®




| Bezeichnung                     | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I   | H | Ø  | Ø  | Ø | CHF              |
|---------------------------------|-------------------------|-----|-----|---|----|----|---|------------------|
| <b>Türgarnitur</b>              |                         |     |     |   |    |    |   | <b>Gt 193.00</b> |
| Türdrücker                      | 12.22.0                 | 105 | 50  |   | 18 | 8  |   | Pr 94.00         |
| Drücker-Lochteil links          | 12.22.2 Ls              | 105 | 50  |   | 18 | 8  |   | St 47.00         |
| Drücker-Lochteil rechts         | 12.22.2 Rs              | 105 | 50  |   | 18 | 8  |   | St 47.00         |
| Türschild ungelocht             | 12.23 UG                | 45  | 290 | 2 | 85 | 18 |   | St 49.50         |
| Türschild                       | 12.23 BB78              | 45  | 290 | 2 | 85 | 18 |   | St 49.50         |
| Türschild                       | 12.23 RZ78              | 45  | 290 | 2 | 85 | 18 |   | St 49.50         |
| Türschild                       | 12.23 PZ78              | 45  | 290 | 2 | 85 | 18 |   | St 49.50         |
| Türschild                       | 12.23 WC78-18           | 45  | 290 | 2 | 85 | 18 |   | St 54.50         |
| Türschild<br>mit Spezialdistanz | 12.23 xxxx              | 45  | 290 | 2 | 85 | 18 |   | St 54.50         |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm

