

Türgarnitur Serie Tirol

Eisen thermopatinert®



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | I | H | ø | Ø | □ | CHF |
|-------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----------|
| Türgarnitur | | | | | | | | Gt 161.00 |
| Türdrücker | 12.34.0 | 120 | 62 | 18 | 8 | | | Pr 96.00 |
| Drücker-Lochteil links | 12.34.2 Ls | 120 | 62 | 18 | 8 | | | St 48.00 |
| Drücker-Lochteil rechts | 12.34.2 Rs | 120 | 62 | 18 | 8 | | | St 48.00 |
| Türschild | 12.39 UG | 46 | 233 | 5 | 68 | 18 | | St 32.50 |
| Türschild | 12.39 BB78 | 46 | 233 | 5 | 68 | 18 | | St 32.50 |
| Türschild | 12.39 RZ78 | 46 | 233 | 5 | 68 | 18 | | St 32.50 |
| Türschild | 12.39 PZ78 | 46 | 233 | 5 | 68 | 18 | | St 32.50 |
| Türschild | 12.39 WC78-18 | 46 | 233 | 5 | 68 | 18 | | St 37.50 |
| Türschild | 12.39 xxxx | 46 | 233 | 5 | 68 | 18 | | St 37.50 |


mit Spezialdistanz



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm