

Guarnitura per porta Serie Genève

Ottone lucido

HAGER
DUROQUICK®




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	—	CHF
Guarnitura per porta							Gt 104.50
Maniglie per porta	20.1425.0	90	50	16	8		Pr 56.50
Maniglia femmina	20.1425.2	90	50	16	8		pz 28.25
Rosetta per maniglia	20.1426	47	9	16/1-8		36	pz 12.00
Bocchetta cieca	20.1426 UG	47	6.5			38	pz 12.00
Bocchetta chiave	20.1426 BB	47	8			38	pz 12.00
Bocchetta per cilindro	20.1426 RZ versetzt	47	6.5			38	pz 12.00
Bocchetta per cilindro	20.1426 PZ	47	6.5			38	pz 12.00
Guarnitura porta d'entrata							Gt 322.00
Maniglie porta d'entrata	20.1425H.0	152	85	18	9		Pr 198.00
Maniglia femmina	20.1425H.2	152	85	18	9		pz 99.00
Rosetta per maniglia	20.1426H	57	13	18		38	pz 31.00
Bocchetta cieca	20.1426H UG	57	9			38	pz 31.00
Bocchetta per cilindro	20.1426H RZ	57	9			38	pz 31.00
Bocchetta per cilindro	20.1426H PZ	57	9			38	pz 31.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm