

### Türgarnitur Serie Basel

Messing poliert




| Bezeichnung                         | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I   | H  | ⌀  | ∅  | ∇ | CHF       |
|-------------------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----------|
| <b>Zimmertürgarnitur</b>            |                         |     |     |    |    |    |   | Gt 196.00 |
| Türdrücker                          | 20.1147.0               | 110 | 50  | 16 | 8  |    |   | Pr 110.00 |
| Drücker-Lochteil                    | 20.1147.2               | 110 | 50  | 16 | 8  |    |   | St 55.00  |
| Türschild ungelocht                 | 20.1044 UG              | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | St 43.00  |
| Türschild                           | 20.1044 BB78            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | St 43.00  |
| Türschild                           | 20.1044 RZ78            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | St 43.00  |
| Türschild                           | 20.1044 PZ78            | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | St 43.00  |
| Türschild                           | 20.1044 WC78-16         | 40  | 230 | 2  | 81 | 16 |   | St 48.00  |
| <b>Haustürgarnitur</b>              |                         |     |     |    |    |    |   | Gt 226.00 |
| Haustürdrücker                      | 20.1147H.0              | 125 | 55  | 16 | 9  |    |   | Pr 138.00 |
| Drücker-Lochteil                    | 20.1147H.2              | 125 | 55  | 16 | 9  |    |   | St 69.00  |
| Haustürschild ungelocht             | 20.1044H UG             | 50  | 250 | 2  | 82 | 18 |   | St 44.00  |
| Haustürschild                       | 20.1044H RZ78           | 50  | 250 | 2  | 82 | 18 |   | St 44.00  |
| Haustürschild                       | 20.1044H PZ78           | 50  | 250 | 2  | 82 | 18 |   | St 44.00  |
| Haustürschild<br>mit Spezialdistanz | 20.1044H xxxx           | 50  | 250 | 2  | 82 | 18 |   | St 49.00  |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm