

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura per porta Serie Fino

Ottone lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	♂	∅	□	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 97.00
Maniglie per porta	20.1148.0	120	60	16	8			Pr 64.00
Maniglia femmina sinistra	20.1148.2 Ls	120	60	16	8			pz 32.00
Maniglia femmina destra	20.1148.2 Rs	120	60	16	8			pz 32.00
Placca per porta	20.1060 UG	40	220	5	60	16		pz 16.50
Placca per porta	20.1060 BB78	40	220	5	60	16		pz 16.50
Placca per porta	20.1060 RZ78	40	220	5	60	16		pz 16.50
Placca per porta	20.1060 PZ78	40	220	5	60	16		pz 16.50
Placca per porta	20.1060 WC78-16	40	220	5	60	16		pz 21.50
Placca per porta con distanza speciale	20.1060 xxxx	40	220	5	60	16		pz 21.50
Guarnitura porta d'entrata								Gt 321.00
Maniglie porta d'entrata	20.1148H.0	130	64	16	9			Pr 165.00
Maniglia femmina sinistra	20.1148H.2 Ls	130	64	16	9			pz 82.50
Maniglia femmina destra	20.1148H.2 Rs	130	64	16	9			pz 82.50
Placca porta d'entrata	20.1060H UG	49	270	4	90	18		pz 78.00
Placca porta d'entrata	20.1060H RZ78	49	270	4	90	18		pz 78.00
Placca porta d'entrata	20.1060H PZ78	49	270	4	90	18		pz 78.00
Placca porta d'entrata con distanza speciale	20.1060H xxxx	49	270	4	90	18		pz 83.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm