

### Türgarnitur Serie Continental

Messing poliert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	□	CHF
Drücker-Lochteil links	20.1214.2 Ls	120					8	St 61.00
Türschild ungelocht	20.1078 UG	42	220	7	69	16		St 27.00
Türschild	20.1078 BB78	42	220	7	69	16		St 27.00
Türschild	20.1078 RZ78	42	220	7	69	16		St 27.00
Türschild	20.1078 PZ78	42	220	7	69	16		St 27.00
Türschild	20.1078 WC78-16	42	220	7	69	16		St 32.00
Türschild mit Spezialdistanz	20.1078 xxxx	42	220	7	69	16		St 32.00
<b>Haustürgarnitur</b>								Gt 281.00
Haustürdrücker	20.1214H.0	140		70		18	9	Pr 188.00
Drücker-Lochteil links	20.1214H.2 Ls	140		70		18	9	St 94.00
Drücker-Lochteil rechts	20.1214H.2 Rs	140		70		18	9	St 94.00
Haustürschild ungelocht	20.1078H UG	50	265	7	85	18		St 46.50
Haustürschild	20.1078H RZ78	50	265	7	85	18		St 46.50
Haustürschild	20.1078H PZ78	50	265	7	85	18		St 46.50
Haustürschild mit Spezialdistanz	20.1078H xxxx	50	265	7	85	18		St 51.50



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm