

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Sky

Laiton poli




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | H | ⌀ | ∅ | ∇ | ⊞ | CHF |
|--|-------------------------|-----|-----|---|----|----|-------|----|--------|
| Garniture porte chambre | | | | | | | | | |
| Poignées de porte | 20.1155.0 | 118 | 55 | | 16 | 8 | | Gt | 105.00 |
| Poignée femelle | 20.1155.2 | 118 | 55 | | 16 | 8 | | Pr | 64.00 |
| Entrée de porte borgne | 20.1055 UG | 37 | 238 | 8 | 70 | 16 | | pc | 20.50 |
| Entrée de porte | 20.1055 BB78 | 37 | 238 | 8 | 70 | 16 | | pc | 20.50 |
| Entrée de porte | 20.1055 RZ78 | 37 | 238 | 8 | 70 | 16 | | pc | 20.50 |
| Entrée de porte | 20.1055 PZ78 | 37 | 238 | 8 | 70 | 16 | | pc | 20.50 |
| Entrée de porte | 20.1055 WC78-16 | 37 | 238 | 8 | 70 | 16 | | pc | 25.50 |
| Entrée de porte avec distance spéciale | 20.1055 xxxx | 37 | 238 | 8 | 70 | 16 | | pc | 25.50 |
| Garniture porte d'entrée | | | | | | | | | |
| Poignées porte d'entrée | 20.1155H.0 | 125 | 65 | | 18 | 9 | | Gt | 142.70 |
| Poignée femelle | 20.1155H.2 | 125 | 65 | | 18 | 9 | | Pr | 86.40 |
| Entrée de porte borgne | 20.M265 UG | 41 | 239 | 8 | 65 | 18 | 80/10 | pc | 28.15 |
| Entrée de porte | 20.M265 PZ78 | 41 | 239 | 8 | 65 | 18 | | pc | 28.15 |
| Entrée de porte avec distance spéciale | 20.M265 xxxx | 41 | 239 | 8 | 65 | 18 | | pc | 33.15 |



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm