

# Ferramenta per porte «classic»

Guarniture con placche lunghe

## Guarnitura per porta Serie Révolution

Ottone lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	Ø	∇	CHF
<b>Guarnitura porta camera</b>								Gt 108.00
Maniglie per porta	20.1233.0	120	63	16	8			Pr 73.00
Maniglia femmina sinistra	20.1233.2 Ls	120	63	16	8			pz 36.50
Maniglia femmina destra	20.1233.2 Rs	120	63	16	8			pz 36.50
Placca per porta	20.1070 UG	48	225	5	70	16		pz 17.50
Placca per porta	20.1070 BB78	48	225	5	70	16		pz 17.50
Placca per porta	20.1070 RZ78	48	225	5	70	16		pz 17.50
Placca per porta	20.1070 PZ78	48	225	5	70	16		pz 17.50
Placca per porta	20.1070 WC78-16	48	225	5	70	16		pz 22.50
Placca per porta con distanza speciale	20.1070 xxxx	48	225	5	70	16		pz 22.50
<b>Guarnitura porta d'entrata</b>								Gt 320.00
Maniglie porta d'entrata	20.1233H.0	140	63	18	9			Pr 119.00
Maniglia femmina sinistra	20.1233H.2 Ls	140	63	18	9			pz 59.50
Maniglia femmina destra	20.1233H.2 Rs	140	63	18	9			pz 59.50
Placca porta d'entrata	20.1070H UG	57	275	6	85	18		pz 100.50
Placca porta d'entrata	20.1070H RZ78	57	275	6	85	18		pz 100.50
Placca porta d'entrata	20.1070H PZ78	57	275	6	85	18		pz 100.50
Placca porta d'entrata con distanza speciale	20.1070H xxxx	57	275	6	85	18		pz 105.50



### Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I<sub>R</sub> Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I<sub>R</sub> Altezza rosetta
- I<sub>L</sub> Lunghezza della maniglia
- H<sub>S</sub> Sporgenza della superficie di montaggio
- I<sub>M</sub> Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H<sub>P</sub> Profondità incastrata
- Ø Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ∇ Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ≡ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm