

Türgarnitur Serie Interlaken

Messing poliert




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	♂	∅	⊘	CHF
Türgarnitur								Gt 190.50
Türdrücker	20.1285.0	120	57	16	8			Pr 77.50
Drücker-Lochteil	20.1285.2	120	57	16	8			St 38.75
Türschild ungelocht	20.1268K UG	40	175	2	42	16		St 56.50
Türschild	20.1268K BB78	40	175	2	42	16		St 56.50
Türschild	20.1268K RZ78	40	175	2	42	16		St 56.50
Türschild	20.1268K PZ78	40	175	2	42	16		St 56.50
Türschild	20.1268K WC78-16	40	175	2	42	16		St 61.50
Türschild mit Spezialdistanz	20.1268K xxxx	40	175	2	42	16		St 61.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm