

# Ferrements de porte «classic»

Garnitures avec entrées courtes

## Garniture de porte Serie Interlaken

Laiton poli




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⊘	CHF
<b>Garniture de porte</b>							Gt 190.50
Poignées de porte	20.1285.0	120	57	16	8		Pr 77.50
Poignée femelle	20.1285.2	120	57	16	8		pc 38.75
Entrée de porte borgne	20.1268K UG	40	175	2	42	16	pc 56.50
Entrée de porte	20.1268K BB78	40	175	2	42	16	pc 56.50
Entrée de porte	20.1268K RZ78	40	175	2	42	16	pc 56.50
Entrée de porte	20.1268K PZ78	40	175	2	42	16	pc 56.50
Entrée de porte	20.1268K WC78-16	40	175	2	42	16	pc 61.50
Entrée de porte avec distance spéciale	20.1268K xxxx	40	175	2	42	16	pc 61.50



### Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊘ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊘ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm  
Portes d'entrée : 60 mm