

Ferramenta per porte «classic»

Guarniture con placche corte

Guarnitura per porta Serie Interlaken

Ottone lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Guarnitura per porta								Gt 198.00
Maniglie per porta	20.1285.0	120	57	16	8			Pr 82.00
Maniglia femmina	20.1285.2	120	57	16	8			pz 41.00
Placca per porta	20.1268K UG	40	175	2	42	16		pz 58.00
Placca per porta	20.1268K BB78	40	175	2	42	16		pz 58.00
Placca per porta	20.1268K RZ78	40	175	2	42	16		pz 58.00
Placca per porta	20.1268K PZ78	40	175	2	42	16		pz 58.00
Placca per porta	20.1268K WC78-16	40	175	2	42	16		pz 63.00
Placca per porta con distanza speciale	20.1268K xxxx	40	175	2	42	16		pz 63.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima - mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm